

iCAM-760D
 搭配戶外型 6" 圓頂防護罩



iCAM-760D
 雙鏡全景球型網路攝影機

■ 特色

- 雙鏡提供 500 萬畫素 x 2 : 360° 全景及 6/8/12/16mm 固定焦距影像即時無縫監控
- 流暢的 15 fps@7.3 百萬畫素解析度 (3840 x 1920)
- H.264/MJPEG 雙編解碼器
- 1.05 mm 魚眼影像矯正補償，提供 360°、180° 全景影像模式
- 外部紅外線補光控制提供真正的日 / 夜轉換功能
- 能在極亮或極暗環境中提供清晰可見的 eWDR 補強功能
- 多種顯示模式可因應不同應用環境
- 魚眼鏡頭提供 ePTZ、Auto Pan、自動巡航功能
- 提供雙向語音功能，外接麥克風與喇叭
- 內建 MicroSD 記憶卡插槽，支援 MicroSDHC/MicroSDXC 64GB 儲存空間
- 耐室內 / 室外環境的 IP54/IP66 防塵防雨等級外殼
- 內建 802.3af 相容的乙太網路供電系統
- 支援 ONVIF 2.2 標準通訊協定



■ 簡介

iCAM-760D 為專業的雙鏡全景球型網路攝影機，搭載了魚眼全景鏡頭提供 360° 全景無縫監控；並搭載（固定焦距 6/8/12/16mm）鏡頭提供順暢清晰寬動態的頂級影像畫面。內建 802.3af 規格 PoE、符合 ONVIF 標準，內建 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 記憶卡插槽、雙向語音、數位輸入 / 輸出警報功能等其他進階功能，為一台全景監控新應用的網路攝影機，讓使用者可完全運用高畫質視訊。變焦 / 固焦距鏡頭補足魚眼不足，可看清楚監控範圍，同時藉由全景攝影機輔助，得知追蹤的人事物去向。此外，提供室內 IP54 / 室外 IP66 等級防塵防雨外殼，滿足客戶不同的安裝需求。**iCAM-760D** 同時取代多台普通的監控攝影機，實現了 360° 全景監控新應用於一機，降低了安裝人力費用，並應用於各個領域，尤其是商店、商場、前廳出入口、機場、車站、展場及路口監控等監控環境。



360° 全景 + 定焦



180° 全景二分割 + 定焦



180° 三分割 + 定焦



四分割 + 定焦



產品規格

型號	iCAM-760D
系統資訊	
CPU	多媒體 SoC (系統單晶片)
NOR 快閃記憶體	16 MB
隨機存取記憶體	512 MB
攝影機功能	
影像感光元件	1/2.5"5 百萬像素循序式掃描 CMOS * 2 · 具 2592 x 1944 解析度
最大解析度	7.37 百萬畫素 : 3840 x 1920 @Up to 15fps
固焦鏡頭	1/2.5", f = 6/8/12/16 mm, F1.6, Fix-Iris, Horizontal angle of view: 54°/ 41°/ 28°/ 22°
魚眼鏡頭	1/2.5", f = 1.05 mm, F2.8, Fix-Iris, Angle of view: 186±4° (D/H/V)
快門時間	1/100,000 ~ 1 秒
WDR 寬動態技術	eWDR 補強功能
日間 / 夜間	日夜皆可使用的可切換式紅外線濾光片
最低照度	1.9 Lux @F2.8 (Color) ; 0.1 Lux @F2.8 (B/W)
外接紅外線投射燈板 (選配)	選配範圍可達 10 公尺的紅外線投射燈組 60/120/180 角度 IR IP66 / 8W / DC12V
本機儲存	內建 MicroSD 插槽 支援 MicroSDHC/MicroSDXC 64GB 以上儲存空間
影像	
壓縮	H.264 / MJPEG
顯示模式	360° 全景影像 + 固定焦距影像 (10+1 / 1P+1) 2 x 180° 全景影像, + 固定焦距影像 (2x 180° +1) 三向全景影像 + 固定焦距影像, (1x180°+2P) 四分劃全景影像 + 固定焦距影像 (4P + 1)
最大串流	2 個同步串流 串流 1: 3840x1920@15fps 串流 2: 480x240@15fps
最大訊噪比	大於 39 dB
畫素動態範圍	100 dB
影像串流	可調整每秒幀率 · VBR/CBR · 畫質及位元速率
影像設定	可調整影像大小、品質及位元速率 可設定色彩、亮度、飽和度、曝光控制、銳利度、對比、自動白平衡、自動快門控制、自動增益控制、雜訊抑制、EV 亮度控制、翻轉、鏡射、隱私遮蔽、時間戳記之疊加字幕於螢幕

型號	iCAM-760D
音源	
音源功能	音源輸入 / 輸出 (全雙工)
壓縮	G.711u
介面	外部麥克風輸入
網路	
使用者	最多可供 10 個用戶端進行即時檢視
通訊協定	HTTP, HTTPS, TCP/ IP, IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP, RTSP, RTP, UPnP, ONVIF (Profile S), Multicast
安全防護	多人層級帳號存取防護 存取來源 IP 過濾
介面	10 Base-T/100 BaseTX Ethernet(RJ-45)
ONVIF	2.2 版或以上
智慧影像	
影像移動偵測	十視窗影像移動偵測
警報與事件	
警報觸發	位移偵測位置、定期觸發、時程觸發、數位輸入
警報事件	使用數位輸出、電子郵件、FTP 及 NAS 伺服器的事件通知 · 提供影像串流和傳送快照至電子郵件、FTP、NAS 伺服器及 SD 卡儲存
一般	
連接端子	供網路 / PoE 連接使用的 RJ-45 訊號線接頭 音源輸入、音源輸出 數位輸入 x 4、數位輸出 x 1
LED 指示燈	系統電源及狀態指示燈
電源輸入	PoE, IEEE 802.3af, Class1 DC 12V
功率消耗	9.6W
尺寸	200 x 153.5 mm
重量	淨重 1.9 公斤
外殼	室內 IP54/ 室外 IP66 等級防塵防雨外殼
安全認證	CE, FCC Class B, LVD
操作溫度	起始溫度: -10°C ~ 50°C 作業溫度: -40°C ~ 50°C
操作濕度	10% ~ 80%
系統需求	
作業系統	Microsoft Windows 10/8/Vista/XP
網頁瀏覽器	Mozilla Firefox 7 ~ 52, Internet Explorer 7 ~ 11
其他播放機	VLC: 1.1.11 或更新版本

訂購資訊

iCAM-760D	雙鏡全眼球型網路攝影機，具備 730 萬畫素 和 500 萬 360° 全景與定焦影像
------------------	---

零配件

	CAM005 CR		CAM006 CR		CAM007 CR		CAM008 CR
	6 吋戶外型圓頂防護罩		柱式支架		壁掛式鋁合金支架		倒吊式支架