

TPD-280

TPD-280U

TPD-283/TPD-283-BK


TPD-283U

### 簡介

TPD-280/TPD-280U/TPD-283/TPD-283-BK/TPD-283U 是微型觸控人機介面 (HMI) 的裝置，是專門為了大樓自動化和數位家庭而設計的。TPD-280/TPD-280U/TPD-283/TPD-283-BK/TPD-283U 系列裝置配備有高解析彩色 TFT 的觸控螢幕，而且它的大小剛好可以嵌入一般牆上的電器插座。除此之外，該裝置已經和各種 I/O 模組做好完美的整合，並且能夠呈現具有彈性、美麗、可客製化的圖片顯示。簡而言之，TPD-280/TPD-280U/TPD-283/TPD-283-BK/TPD-283U 系列是將一般機械式開關升級成智慧型控制面板的最好選擇。

對於可程式邏輯控制器的使用者來說，HMIWorks 有階梯圖設計家 (Ladder Designer) 可以開發熟悉的階梯圖邏輯；而對於資訊科技的使用者來說，HMIWorks 也提供 C 語言的整合式開發環境。尤其對於使用階梯圖設計家來開發程式的使用者來說，只要學習不到 30 分鐘，即可完成並下載執行第一支程式。另外對於有容錯需求的使用者，TPD 系列的乙太網路供電版本 TPD-283/TPD-283-BK 亦可應用於備援 (Redundant) 系統。總而言之，TPD 觸控人機介面系列產品是前所未有的高性價比產品。

### 應用




### 特色

- 極高的性能價格比
- 高解析彩色觸控螢幕
- 支援乙太網路供電 (PoE)
- 支援 RS-485 (含 Self-Tuner)
- 即時時鐘 (RTC)
- 支援使用者圖形介面編輯
- 免費的開發軟體，HMIWorks
- 支援 C 語言及階梯圖開發
- 可支援自定義通訊協定 (C 語言)
- 支援標準 Modbus TCP/RTU 通訊協議
- 靜電保護 (4 kV)
- 工作溫度：-20 ~ 70°C




應用


多螢幕顯示




可以將 TouchPAD 裝置放置於任何角落




單切、雙切、多切開關範例




教室自動化範例



溫度控制範例



智能建築範例




## 規格

型號	TPD-280	TPD-280U	TPD-283/TPD-283-BK	TPD-283U
中央處理器 K				
處理器 (CPU)	32-bit RISC CPU			
記憶體擴充	-	16 MB SDRAM / 8 MB Flash	-	16 MB SDRAM / 8 MB Flash
即時時鐘 (RTC)	-	是	-	是
蜂鳴器 (Buzzer)	是			
旋轉開關 (0~9)	是			
通訊介面				
乙太網路	-		RJ-45 x 1, 10/100 Base-TX	
序列埠	RS-485 (含 Self-Tuner)		-	RS-485 (含 Self-Tuner)
USB 1.1 客戶端 (Client)	-	僅供更新程式使用		僅供更新程式使用
人機介面				
液晶顯示 (LCD)	2.8 吋 TFT (解析度 240 x 320 x 16), 壞點 <= 3			
背光壽命	20,000 小時			
亮度	160 cd/m2			
觸控面板	是			
重新啟動按鈕	是			
電氣				
端子台供電	+10 ~ 30 VDC		-	+10 ~ 30 VDC
POE 供電	-		IEEE 802.3af, Class1 (48 V)	IEEE 802.3af, Class1 (48 V)
消耗功率	1.2 W			
機構				
尺寸 (寬 x 長 x 高)	76 mm x 119 mm x 31 mm			
安裝方式	牆壁安裝 (Wall Mount)			
侵入防護等級 (Ingress Protection)	前面板: IP40			
環境				
工作溫度	-20 ~ +70 °C			
儲存溫度	-30 ~ +80 °C			
周圍環境相對溼度	10% 到 90% 相對濕度, 非冷凝 (non-condensing)			

## 接腳定義

TPD-280/TPD-280U/TPD-283U



## 外觀

TPD-280/TPD-280U/TPD-283/TPD-283-BK/TPD-283U 前視圖



TPD-280 後視圖



旋轉開關 (Rotary Switch)

TPD-280U 後視圖




USB 旋轉開關 (Rotary Switch)

TPD-283/TPD-283-BK 後視圖



旋轉開關 (Rotary Switch)


TPD-283U 後視圖




USB 旋轉開關 (Rotary Switch)

尺寸 (單位: 毫米)

TPD-280/TPD-280U



TPD-283/TPD-283-BK/TPD-283U



訂購資訊

TPD-280 CR	2.8 吋觸控人機介面裝置, 支援 RS-485 (RoHS)
TPD-280U CR	2.8 吋觸控人機介面裝置, 支援 RS-485、即時時鐘 (RTC)、USB 下載 (RoHS)
TPD-283 CR	2.8 吋觸控人機介面裝置, 支援乙太網路、PoE 供電 (RoHS)
TPD-283-BK CR	2.8 吋觸控人機介面裝置, 支援乙太網路、PoE 供電 (RoHS) (黑色外殼)
TPD-283U CR	2.8 吋觸控人機介面裝置, 支援 RS-485、即時時鐘 (RTC)、USB 下載、乙太網路、PoE 供電 (RoHS)

選購指南

 CA-USB10	USB 轉 5P Mini-USB 連接線, 28AWG, 1.5 公尺	 DIN-KA52F CR	直流 24 伏特 /1.04 安培、25 瓦電源供應器, 支援 DIN 導軌安裝 (RoHS)
 1C016	2.4 公釐螺絲刀	 EWB-T28	TPD-280/TPD-280U/TPD-283/TPD-283-BK/TPD-283U 的專用明盒
 NS-208PSE CR	乙太網路供電轉換器 (RoHS) (Unmanaged Industrial PoE Switch, (RoHS))	 OB120	TPD-280/TPD-280U/TPD-283/TPD-283-BK/TPD-283U/TPD-430/TPD-433 的暗盒
 MDR-60-24 CR	直流 24 伏特 /2.5 安培、60 瓦電源供應器, 支援 DIN 導軌安裝 (RoHS)	 EWB-T28-BK	TPD-283-BK 的專用明盒