
Wincon-8xx7 從第 4.03 版 Driver 起支持最多 32 個 Modbus TCP/IP 連線

如果使用的控制器是 Wincon-8347 / 8747 (有 2 個網口), 它的 OS image 必需是使用 2008 年 7 月 1 日發佈的版本, 網路通訊才能正常運作.

(請參考 www.icpdas.com > FAQ > Software > ISaGRAF > 中文 > 094 來更新它)

Wincon-8037 / 8337 / 8737 / 8036 / 8336 / 8736 與 W-8347 / 8747 / 8346 / 8747 從它的 ISaGRAF 驅動第 4.03 版起, 支持最多 32 個 Modbus TCP/IP 連線, 比如若每個 PC / HMI / SCADA 都開啓 2 個 Modbus TCP/IP 連線來連到 W-8xx7, 則最多可以有 16 台 PC / HMI / SCADA 同時連上 W-8xx7. 若每個 PC / HMI / SCADA 都開啓 4 個 Modbus TCP/IP 連線, 則最多可以有 8 台 PC / HMI / SCADA 同時連上 W-8xx7. 若每個 PC / HMI / SCADA 都只開啓 1 個 Modbus TCP/IP 連線, 則最多可以有 32 台 PC / HMI / SCADA 同時連上 W-8xx7.

新發佈的 ISaGRAF Driver, Manual, FAQ 與 Data Sheet 可由以下網址取得

Driver: www.icpdas.com > ISaGRAF SoftLogic PAC > Driver

Manual: www.icpdas.com > ISaGRAF SoftLogic PAC > Manual

FAQ: www.icpdas.com > ISaGRAF SoftLogic PAC > FAQ

Data Sheet: www.icpdas.com > ISaGRAF SoftLogic PAC > Data Sheet