## 為何我的 PC / ISaGRAF 無法正常連上 ISaGRAF PAC?

by <u>chun@icpdas.com</u>

有時當使用 PC / ISaGRAF 的 debugger 視窗來連到 ISaGRAF 控制器時, 會彈出一個類似如 "Can not link ..." 或 "Can not download" 或 "Can not find BMP ..." 或 其它的警告視窗.

要解決此問題, 請操作以下 步驟.

1. 首先關閉全部的 ISaGRAF 視窗. 然後同時按住 "Ctrl"與 "Alt" 鍵, 再按下 "Delete" 鍵去 開啟 工作管理員視窗.

2. 將所有 "記憶體使用量" 顯示為 空白 的 程序 結束掉. 然後運行 ISaGRAF 再去連 controller 一次.

《[P] 選項[0] 檢視[V] 說明[1] 用程式 處理程序 效能   網路功能			然後再運行 ISaGRAF 再 controller 一次	
wmiprvse.exe	NETWORK SER	00	6,332 K	
conime.exe	Administrator	00	1,268 K	
usnsvc.exe	SYSTEM	00	1,320 K	
wowexec.exe	Administrator	00		
ntvdm.exe	Administrator	00	1,496 K	
wuauclt.exe	Administrator	00	752 K	
msimn.exe	Administrator	00	29,416 K	
svchost.exe	SYSTEM	00	1,688 K	
taskmgr.exe	Administrator	00	5,120 K	
explorer.exe	Administrator	00	8,556 K	
msnmsgr.exe	Administrator	00	26,956 K	
mspaint.exe	Administrator	00	12,256 K	
SmartMON.exe	Administrator	00	400 K	
wdfmgr.exe	LOCAL SERVICE	00	216 K	
naPrdMgr.exe	SYSTEM	00	1,024 K	
VsTskMgr.exe	SYSTEM	00	400 K	
Mcshield.exe	SYSTEM	00	16,912 K	
FrameworkService	. SYSTEM	00	6,104 K	
scard svr exe	LOCAL SERVICE	00	244 K	I
1 顯示來自所有使	用者的處理程序③)		結束處理程序	FE

3. 如果仍是連不上且是使用 Ethernet 來連的, 請檢查查你的 PC 的 IP 與 Mask 設定是否跟控制器的設定是在同一個網段 內. 例如, PC (IP, Mask) = (192.168.1.2, 255.255.255.0) 無法連上控制器 = (192.168.3.5, 255.255.255.0). 但可以連上控制器 = (192.168.1.5, 255.255.255.0)

4. 如果仍是連不上且是使用 RS-232 來連的, 請檢查查 查 RS-232 通訊線是否正確, 與 PC 是 否選對正確的 RS-232 串□ (COM1 ~ COM9) 來連.

5. 如果以上都不行, 請重新開機你的 PC, 再試一次.